

## Modell **BODY+SOUL**

- ◆ Die Artweger BODY+SOUL kann wahlweise auf Duschwanne oder bodenbündig aufgebaut werden. Mögliche ARTWEGER Wannenmodelle (Mineralguss oder Acryl) gemäß Preisliste.
- ◆ **DUSCHABTRENNUNG MIT DACHELEMENT**  
Duschabtrennung aus 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas **inkl. ART-Clear Glasveredelung**. Flügeltür nach außen öffnend mit Hebe-Senkscharniere, Dicht- und Magnetleisten. Türscharnier wahlweise links oder rechts.  
Innovative Artweger Klebtechnik für glatte Glas-Innenflächen und besonders leichte Reinigung. Wahlweise mit Wandblende für den Ausgleich von Maßtoleranzen und/oder Wandschrägen. Wahlweise rahmenlos für transparente Optik. Maßskizze erforderlich.  
Bei bodenbündigem Einbau Maßskizze erforderlich.  
Standardhöhe 204 cm. Gesamthöhe der Dampfdusche abhängig von der gewählten Einbauvariante. Notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 15 cm.  
Schwalleiste zur Unterstützung der Dichtheit im Einstiegsbereich ist im Lieferumfang enthalten. Montage optional. Individuelle Maße lieferbar. Sonderkonstruktionen auf Anfrage.

### **DACHELEMENT**

Kunststoffplatte mit ALU-Rahmen, weiß.

Für Dampfdichtheit erforderlich.

Optional mit Audio und Farblicht: Lautsprecher, USB-Anschluss Typ A und AUX (3,5 mm Stereo Klinkenstecker + LED-Farblichteinheit mit 7 direkt wählbaren Farben. Zusätzlich freie Farbwahl und regelbare Farbintensität.

Die Steuerung von Audio- und Farblichteinheit erfolgt mittels Fernbedienung.

Optional mit Kopfbrause: Runde Form 23,5 cm bei Runddusche, eckige Form 22,5 x 22,5 cm bei Tür, Tür mit Seitenwand und Eckeinstieg.

Durchflussleistung bei 3 bar Fließdruck: ca. 23l/min. Wasseranschluss DN 15 1/2 “.

- ◆ **DAMPFBOX**

Wasseranschluss DN 15 1/2 “.

Dampfgenerator inklusive Aromalade (für Kräuter oder Öle) und verstellbare Dampfaustrittsdüse.

Geregelte Heizleistung. Entkalkungsfunktion unter Berücksichtigung der lokal gegebenen Wasserhärte, automatischer Spülvorgang.

Automatische Kesselentleerung mit Verbrühschutz.

Steuerung der Dampffunktionen. Dampfdauer, Temperatur, Entkalkung.

Optional: Fernsteuerung zur Regelung der Audio- und Lichtfunktionen.

Audioquelle, Lautstärke, Senderwahl, Farblichtauswahl, Lichtintensität.

Dazugehörige Ladestation fix auf Dampfbox montiert.

Leicht zu reinigende Oberflächen, in verschiedenen Farben erhältlich.

Elektroanschluss: 230V 50/60Hz

Anschlusswert: max. 3,4 kW

Separate Netzzuleitung: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> (HO5-W-F)

Absicherung: 16 A

Mindestfließdruck 1,5 bar, für Schweiz 2,5 bar.



## SITZ

**Klappsitze werden an den gefliesten Wänden montiert. Ausreichend festes Mauerwerk muss gegeben sein.**

Mit integriertem Bewegungsdämpfer für sanftes Abklappen.

Ab einer Raumbreite von 110 cm kann die Sitzbank mit 2 Sitzflächen und durchgehender Rückenlehne verwendet werden.

Belastbarkeit bis 130 kg pro Klappsitz.

Leicht zu reinigende Oberflächen, in verschiedenen Farben erhältlich.

Beachten Sie bitte unsere Vorinstallations-Informationen.

Technische Informationen finden Sie unter [www.artweger.at](http://www.artweger.at).



Bei Ihrem Artweger  
Garantiepartner.

5-Jahresgarantie für jedes Produkt  
aus der Serie **BODY+SOUL**  
gemäß unseren Garantiebestimmungen.