

Artweger ONE rahmenlos

- **Pendeltür mit/ohne Fixteil:** Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte **360°-TWIN-Scharnier** lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen. Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- **Flügeltür mit Fixteil, nur bei Rund- / Fünfeckdusche einflügelig:** Hebe-Senk-Scharniere mit fixem Drehpunkt an der Glasaußenseite angebracht, durch zertifizierte Klebtechnik; Öffnung 180° nach außen.
- Glaswände und Türen werden durch außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte, dezente Wandbeschläge (Wandmontage wahlweise innen oder außen) sicher und stabil gehalten. Inklusive Winkelausgleichsmöglichkeit.
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Abstützung des Fixteiles für einfache und sichere Montage, Ausgleich von Unebenheiten durch Höhenjustierung.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwalleiste für Dichtheit nach Norm.
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung.
- Wandbeschläge und Scharniere in Metall hochglanz oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.
- Serienhöhe 2000 mm.
Pendeltüren (Flügeltüren), notwendige Einbauhöhe: Ausführung mit Stabilisator +100 mm, ohne Stabilisator +50 mm.
- Bei Montage auf Fliesenboden ist im Duschbereich ein Gefälle zum Ablauf erforderlich.
- Individuelle Maße je nach Raumsituation; Abschrägung und/oder Aussparung auf Anfrage – alles im Seriendesign! SONDERMASSE – Maßskizze erforderlich.
- **Optional:**
- ARTCLEAR Glasveredelung – für dauerhaft schöne Optik und leichte Reinigung.



Bei Ihrem ARTWEGER Garantiepartner.