

## Artweger ZERO Walk In

Weniger Silikon. Mehr Perfektion.

- Freistehende Dusche, **teilgerahmt** oder **rahmenlose Optik**; in vielen verschiedenen Varianten.
- Montage ohne Bohren / Silikon. Schnell und sicher mit **Klebtechnik**.  
Hochwertige Dichtungen ersetzen Silikon zwischen Glas und Profil.
- **Teilgerahmte Ausführung:**
  - schmales Wandprofil 17 mm auf Fliese / Wandbelag, kein Verstellbereich → Aufmaß nötig!
  - Variante Walk In BASIC: breiteres Wandprofil 30 mm auf Fliese / Wandbelag, mit 15 mm Verstellbereich;
- **Rahmenlose Modelle:** schmales Wandprofil 17 mm im Fliesen- / Wandverbund → Aufmaß nötig!  
100% transparent: die Profile können in Wand und Boden versenkt werden. Sichtbar bleibt nur das Glas.
- **Modell Walk In VARIO:** diese zusätzliche Type kombiniert ein fixes Glasteil mit einem 360° beweglichen Glasteil. Das Scharnier ist dabei mittels zertifizierte Klebtechnik außen am Glas angebracht.  
Geeignet für kleine Raumsituationen. Nur in gestreckter Stellung spritzwasserfest.
- Bodenbefestigung wahlweise mit geklebten, transparenten Kantenschutz möglich (ohne Profil).
- Stabilisatoren oben je nach Abmessungen der Dusche.
- Aluminium-Profile oder Beschläge in Metall hochglanz / Chrom.
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.  
6 mm ESG bei VARIO-Teil.
- Transparente Dichtungen (wo nötig).
- Serienhöhe 1900 - 2050 mm. Sonderhöhe max. 2200 mm.  
Höhe Glas +30 mm = Gesamthöhe inkl. Stabilisator. Bzw. notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe +100 mm.
- Bei Montage auf Fliesenboden ist im Duschbereich ein Gefälle zum Ablauf erforderlich.
- Individuelle Maße je nach Raumsituation; Abschrägung und/oder Aussparung auf Anfrage.  
SONDERMASSE – Maßskizze erforderlich.
- **Optional:**
  - ARTCLEAR Glasveredelung – für dauerhaft schöne Optik und leichte Reinigung.



Bei Ihrem ARTWEGER Fachpartner.